

Die zuverlässigen Allrounder

Mit rasanten 35 Seiten pro Minute, integrierter Gigabit-Netzwerkschnittstelle und flexibler Papierverarbeitung sind die Modelle ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn und ECOSYS M2735dw die ideale Allzwecklösung für kleine Arbeitsgruppen oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze. Im Betrieb bemerkenswert leise passen sie mit ihren kompakten Abmessungen in jedes Büro. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt.



ECOSYS
M2135dn / 2635dn / 2735dw



A4-SW-Multifunktionssystem

Bis zu 35 Seiten pro Minute

100 + 250 Blatt Papierzufuhr

ECOSYS M2735dw

Abbildung zeigt ECOSYS M2735dw.

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)

Bedienfeldanzeige:

ECOSYS M2135dn/2635dn: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet, ECOSYS M2735dw: Touchscreen 10,9 cm (4,3")

Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren):

bis zu 35 Seiten A4 pro Minute, simplex (einseitig), bis zu 17,5 Seiten A4 pro Minute, duplex (beidseitig), nur Drucken!
Druckvolumen¹: max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

Scanvolumen²: max. 1.500 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten

Aufwärmzeit: (jeweils nach dem Einschalten)

ECOSYS M2135dn/2635dn: ca. 17 Sekunden,

ECOSYS M2735dw: ca. 20 Sekunden

CPU: Cortex-A9 800 MHz

Speicher: 512 MB, max. 1.536 MB möglich

Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)³, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen)

Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage⁴, Encrypted PDF Direct Printing, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, TLS 1.2, SMB 3.0, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, Datenbereinigung (Zurücksetzen im Gerät gespeicherter Informationen auf Werkseinstellung, z. B. Adressbuch, Systemeinstellungen oder Übertragungsverläufe)

Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H × B × T):

ohne Verpackung: 437 mm × 417 mm × 412 mm

mit Verpackung: 572 mm × 555 mm × 541 mm

Gewicht:

ohne Verpackung: ca. 19 kg (ohne Toner)

mit Verpackung: ca. 24 kg

Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 1 W

Bereit: 21 W

Drucken/Kopieren: 661 W

Geräuschemission⁵ (gem. ISO 7779):

Bereit: < Messgrenze (15 dB(A) L_{pa})

Drucken: 47,7 dB(A) L_{pa}

Leiser Druck: 44,1 dB(A) L_{pa}

(reduzierte Druckgeschwindigkeit)

Betriebsumgebung:

Temperatur: 10 °C bis 32,5 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Einsatzhöhe: ≤ 3.500 m über NN

Lichtintensität: ≤ 1.500 lx

Lieferumfang: Multifunktionssystem, Toner für 1.000 Seiten

gem. ISO/IEC 19752, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Software

und Anwenderhandbuch auf DVD, Stromkabel, Faxkabel (nur

Modelle mit Faxfunktion)

PAPIERVERARBEITUNG

Originaleinzug:

Max. 50 Originale, simplex¹, 50 – 160 g/m², A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 850 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m², A5, A4,

benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm)

Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: max. 1.200 × 1.200 dpi

1. Seite nach: 6,8 Sekunden

Druckersprache: PRESCRIBE IIe

Emulationen: PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel),

Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print

1.7, XPS/Open XPS Direct Print

Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11,

Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,

Mac OS X Version 10.5 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebs-

systeme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript,

8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale

Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung

des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

(PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Funktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold)⁴, N-Up-Printing

(Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0,

E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria,

Kyocera Print Service Plugin

KOPIERFUNKTION

Auflösung: max. 600 × 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 6,9 Sekunden

Kopienvorwahl: 1 – 999 Kopien/Sätze

Zoombereich: 25 – 400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches

Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion,

Ausweiskopie, Mehrfach-Scan, Priority Print (Unterbrechung

laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopier-

vorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauf-

trags), Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:

max. 40 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, simplex),

max. 23 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Funktionen: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP

over SSL), Scan-to-PC (SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-

Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host, eSCL-Unterstützung

(AirPrint Scan, Mopria Scan, Chrome OS Scan)

Dateitypen: PDF, PDF/A-1a/b, hoch komprimiertes PDF,

verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP over

TLS, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB,

FTP und Fax⁶, „Leere Seiten auslassen“, Mehrfach-Scan

Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11/Server 2008/

2008 R2/2012/2012 R2/2019/2022, Mac OS X 10.7 oder höher

(FTP und E-Mail), weitere Betriebssysteme auf Anfrage

FAXFUNKTION

(nur ECOSYS M2635dn und ECOSYS M2735dw)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Kurzwahl:

ECOSYS M2635dn: 22 Nummern,

ECOSYS M2735dw: 100 Nummern

Adressbuch: 200 Einträge

Speicherempfang: 256 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)

Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes

Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang, Mehrfach-Scan,

Faxweiterleitung (an anderes Fax-Gerät, E-Mail-Adresse oder

Ordner (SMB oder FTP))

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-1150: Toner-Kit für 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752

OPTIONEN

Papierkassette

PF-1100: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm).

Bis zu 2 optionale Papierkassetten möglich.

Unterschrank

CB-1100-B: Holzschrank, Höhe ca. 51 cm

Speichererweiterung

MD3-1024 (C): 1 GB

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am System

Kyocera Life Plus: Full-Service-Paket für 3 oder 5 Jahre mit

Vor-Ort-Service⁷

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre

bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit

des Multifunktionssystems.⁸

MODELLVARIANTEN

ECOSYS M2135dn/Plus:

ECOSYS M2135dn inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁷

ECOSYS M2635dn/Plus:

ECOSYS M2635dn inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁷

ECOSYS M2735dw/Plus:

ECOSYS M2735dw inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁷

¹ Beidseitig bedruckte Vorlagen können über den Originaleinzug unter Nutzung der Funktion „Mehrfach-Scan“ manuell eingelese und zu einem Auftrag zusammengefasst werden (Kopier-, Scan und Faxfunktion).

² Das Multifunktionssystem ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen. Die maximalen Volumina beziehen sich auf die Nutzung der Druck- bzw. der Scan-Einheit und beinhalten deren Verwendung für die Funktionen Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen. Hinweis: Eine kopierte Seite entspricht in diesem Zusammenhang beispielsweise einer gescannten und einer gedruckten Seite.

³ Nur ECOSYS M2735dw. WLAN-Betrieb ist nur mit 2,4 GHz-Netzen kompatibel.

⁴ Speichererweiterung oder SD-/SDHC-Karte empfohlen.

⁵ Surface sound pressure level (1 m Messabstand).

⁶ Gleichzeitiges Senden an Fax nur mit ECOSYS M2635dn und ECOSYS M2735dw möglich.

⁷ Gemäß den AGB Kyocera Life Plus, siehe [kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

⁸ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

• Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

• Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,1 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

• Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.

• Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der auf ISO/IEC 19752. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrucke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.

• Ist der Tonerbehälter leer, können die Scan- und die Faxfunktion nicht genutzt werden.

• Das System ist nicht für den Randlosdruck geeignet.

• Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Multifunktionssystems.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.